



Concepteur Fabricant

AGRO INOX LC EC

Cellule de protection Inox pour matériels informatiques

Destinée à recevoir un poste informatique : écran LCD, unité centrale, clavier et souris

Caractéristiques :

- Cellule étanche en Inox 304 satiné fin de 1,5mm d'épaisseur
- Piètement ou pattes de fixation murale en option
- Surface de la cellule lisse, sans angles de rétention permettant de faciliter le nettoyage et d'éviter l'accumulation de déchets ;
- Cellule étanche garantie IP 65 (compartiments fermés) ;
- Connectique : la cellule est livrée avec un système de passe-câble KDL

Partie supérieure : Compartiment écran

- Accès à l'écran et à l'unité centrale par la porte avant ;
- Face avant protégée par un panneau en Lexan transparent de 6 mm d'épaisseur ;
- Ouverture à 180° et fermeture du compartiment assurées par deux serrures contre joint.

Partie inférieure : Compartiment clavier

- Ouverture et fermeture du compartiment par volet abattant et par deux serrures contre joint ;
- Tablette extractible en polyéthylène blanc montée sur deux glissières en polyéthylène avec butées.

Ses atouts : • Protection et étanchéité
• Optimisation de l'espace de travail



DIMENSIONS DE L'AGRO INOX LC EC en mm :

Extérieures hors-tout	L 620 x P 390 x H 750 mm
Intérieures utiles du compartiment écran	L 570 x P 355 x H 530 mm
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 570 x P 355 x H 100 mm



AGRO INOX LC EC fermé



AGRO INOX LC EC ouvert avec tablette clavier extraite.



AGRO INOX LC EC avec KDL

