

Postes de travail fixes et mobiles

LCD PROTECTION ETANCHE IP 65

Cellule de Protection Agroalimentaire pour écrans LCD

Caractéristiques :

- Protège les écrans plats contre les projections, les lavages, la poussière, les chocs thermiques, le froid (etc.)
- Corps de la cellule constitué à partir d'un élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir la face arrière et les faces latérales ;
- Ouverture et fermeture par volet avant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur, coulissant vers le haut le long de glissières pour l'accès à l'écran ;
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité de la cellule ;
- Ouïe d'aération protégée sur les deux faces latérales ;
- Assemblage du plancher avec la cellule thermoformée ;
- Surface de la cellule lisse facilitant le nettoyage ;
- Possibilité de fixer la cellule directement au mur ;
- Platine de fixation pour l'écran à l'intérieur de la cellule ;
- Accès à l'écran par la poignée vissée au couvercle sur le haut de la cellule ;
- Connectique : un KDL, vissé sur le plancher de la cellule :
 - Système de presse-étoupes ouvrant pour le passage des câbles sans démonter les connecteurs et sans découpe des câbles ;
 - Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité.



*La solution
de protection
pour vos écrans LCD*

DIMENSIONS DU LCD PROTECTION ETANCHE IP 65 en mm :

Extérieures	L 500 x P 100 x H 500 mm
Intérieures utiles	L 480 x P 84 x H 480 mm

Différentes utilisations du
LCD PROTECTION ETANCHE IP 65 :

Existe en version LOGIRACK INOX
avec LCD PROTECTION ETANCHE IP 65

MOBINOX avec
LCD PROTECTION
ETANCHE IP 65



LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realizations.fr

www.lm-realizations.com

