

Ortsfeste und mobile Arbeitsstationen

LCD PROTECTION IN DICHTER AUSFÜHRUNG IP 65

Schutzgehäuse für LCD Bildschirme in der Lebensmittelindustrie

Merkmale:

- Schützt Flachbildschirme gegen Spritzer, Reinigungswasser, Staub, Thermoschock, Kälte usw.
- Gehäusekörper aus einem thermoplastischen, warmgeformten Element, mit dem die Rückseite und die Seitenflächen ausgebildet sind;
- Öffnung und Schließung über frontseitiges Rollo aus transparentem 6 mm Thermoplast PMMA; auf Schienen montiert und nach oben öffnend für den Zugang zum Bildschirm;
- Wände aus 10 mm Verbundstoff für garantierte Dichtigkeit des Gehäuses;
- Lüftungsgitter an beiden Seiten mit Schutzabdeckung;
- Bodenfläche zusammen mit dem thermogeformten Gehäuse montiert;
- Glatte Gehäuseoberfläche für leichte Reinigung;
- Befestigungsmöglichkeit des Gehäuses direkt an der Wand;
- Bildschirm-Befestigungsplatte im Gehäuse;
- Bildschirm-Zugang mit am Deckel verschraubtem Griff auf dem Gehäuse;
- Anschluss über einen am Gehäuseboden verschraubten KDL:
 - Stopfbuchsensystem für die Kabeldurchführung ohne notwendigen Ausbau der Anschlusselemente und ohne notwendigen Zuschnitt der Kabel;
 - Die Kabeldurchführung besteht aus zwei Teilen, mit denen die Kabel in den Dichtungen festgeklemmt werden.



*Die Lösung
zum Schutz
Ihrer LCD Bildschirme*

LCD PROTECTION IP 65 ABMESSUNGEN in mm:

Außenmaße	L 500 x T 100 x H 500 mm
Innennutzmaße	L 480 x T 74 x H 480 mm

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten für
LCD PROTECTION IN DICHTER AUSFÜHRUNG IP 65:

In der Ausführung EDELSTAHL LOGIRACK
erhältlich LCD PROTECTION IN DICHTER
AUSFÜHRUNG IP 65

MOBINOX mit
LCD PROTECTION
IN DICHTER
AUSFÜHRUNG IP 65



LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tel. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realisations.fr

www.lm-realisations.com

