



# Concepteur Fabricant

## LCD PROTECTION IP44

Cellule de Protection pour écrans LCD

### Caractéristiques :

- Protège les écrans plats contre la poussière, les chocs thermiques, le froid (etc.)
- Corps de la cellule constitué à partir d'un élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir la face arrière et les faces latérales ;
- Surface lisse facilitant le nettoyage ;
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur ;
- Ouïe d'aération sur les deux faces latérales ;
- Platine de fixation pour l'écran à l'intérieur de la cellule ;
- Ouverture et fermeture par volet avant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur, coulissant vers le haut pour accéder à l'écran ;
- Possibilité de fixer directement la cellule au mur ;
- Deux perçages de 60 mm de diamètre pour le passage des câbles ;
- Existe en deux dimensions :
  - LCD PROTECTION IP 44 - 100 pour écran LCD ;
  - LCD PROTECTION IP 44 - 200 pouvant recevoir un écran et un client léger.



DIMENSIONS DU LCD PROTECTION IP 44 - 100 en mm :

Extérieures L 500 x P 100 x H 500 mm

Intérieures utiles L 480 x P 84 x H 480 mm

DIMENSIONS DU LCD PROTECTION IP44 - 200 en mm :

Extérieures L 500 x P 200 x H 500 mm

Intérieures utiles L 480 x P 184 x H 480 mm

Différentes utilisations du LCD PROTECTION IP 44 :

LOGIRACK LCD avec le  
LCD PROTECTION IP 44  
fixé sur l'arceau

MOBICAR avec  
LCD PROTECTION  
IP 44 fixé sur l'arceau



REALISATIONS