



Progettare e Produrre

LCD PROTEZIONE IP44

Cassa di protezione per schermo LCD

Descrizione :

- Protezione i schermi LCD dalla polvere, variazione di temperatura, freddo (ecc).
- Struttura monocolpo termoformato che permette di ottenere le pareti laterali e indietro;
- Superficie liscia per un lavaggio facile ;
- Pareti in composito plastico di 10 mm di spessore ;
- Audizione di ventilazione su lati laterali ;
- Piastra di fissaggio per schermo d'entro la cella ;
- Apertura e chiusura frontale in PMMA (termoplastico trasparente) di 6 mm di spessore, facendo scorrere verso l'alto per accedere allo schermo ;
- Può essere fissato direttamente al muro ;
- Due fori di 60 mm di diametro per il passaggio di cavi ;
- Disponibile in due misure:
 - LCD PROTEZIONE IP 44-100 per schermo LCD ;
 - LCD PROTEZIONE IP 44-200 in grado di ospitare uno schermo e un think client.



DIMENSIONI LCD PROTEZIONE IP 44 - 100 (mm) :

Esterne	L 500 x P 100 x A 500 mm
Interne utili	L 480 x P 84 x A 480 mm

DIMENSIONI LCD PROTEZIONE IP44 - 200 (mm) :

Esterne	L 500 x P 200 x A 500 mm
Interne utili	L 480 x P 184 x A 480 mm

Diversi usi del LCD PROTEZIONE IP 44 :

LOGIRACK LCD
con LCD PROTEZIONE
IP 44 attaccata al tubo

MOBICAR con
LCD PROTEZIONE
IP 44 montato
sul caschetto

