



Progettare e Produrre

LOGIPRINT



Cofano di protezione per stampanti termiche

Caratteristiche:

- Composto da cinque elementi termoplastiche (100% in polietilene riciclabile) ;
- Non-conduttivo termicamente per evitare la condensa e mantenere una temperatura costante all'interno del box e di preservare la vita della testina di stampa ;
- Tecnologia di soffiaggio ;
- Assemblaggio esclusivo e brevettato alla tenuta stagna e resistenza meccanica ;
- Protegge le stampanti termiche contro la polvere, freddo, umidità, urti, proiezioni di acqua(...).

Sistemazione:

- Due porte verticali (apertura a 190 °) con maniglie integrate : una porta nella parte anteriore e un'altra nella parte posteriore facilmente rimovibile ;
- Porta frontale in policarbonato trasparente e che può ricevere una uscita per etichette ;
- Porta posteriore piena ;
- Sistema di chiusura.

Accessibilità: ripiano estraibile

- Destinata ad ospitare una stampante termica che può supportare un carico di oltre 30kg ;
- Ripiano estraibile su guide in acciaio inox .

Benefici :

- Protezione fisica e termico ottimale
- Compatibile con più dell'80% delle stampanti termiche del mercato
- Trasparente alle radio frequenza (Wifi, RF, ...)



DIMENSIONI LOGIPRINT mm :

Esterne L 440 x P 700 x A 550 mm

Interne utile L 360 x P 605 x A 395 mm

LOGIPRINT con stampante su ripiano estraibile e porta aperta



LOGIPRINT con stampante e uscita LUMIERE+ GUIDE Etichetta + Guida



LOGIPRINT con ripiano estraibile



Workstation fissi e mobile

DETTAGLIO OPZIONI ...

Soluzione universale per la protezione delle stampanti termiche



Opzione FROID DIRIGE (FD) *Freddo Controllato*

- Dimensioni del LOGIPRINT FD :
 - Esterne : L 440 x P 700 x A 550 ;
 - Interne : L 360 x P 530 x A 550 ;
- Destinato per gli ambienti con una temperatura compresa tra - 5 °C + 5 °C ;
- Funziona con un sistema di riscaldamento di 150 W termostato e ventilatore.



Opzione GRAND FROID (GF) *Grande Freddo*

- Dimensioni del LOGIPRINT GF :
 - Esterne : L 440 x P 700 x A 550 ;
 - Interne : L 360 x P 530 x A 550 ;
- Destinato per gli ambienti con una temperatura compresa tra - 5 °C e -30 °C ;
- Funziona con due sistemi di riscaldamento di 150 W termostato e ventilatore.



Opzione PIETEMENT *Base di appoggio*

- Gambe in acciaio inox dimensioni (in mm): L 750 x P 440 x A 670 ;
- Fissaggio su una placa PVC di 19 mm di spessore.

Opzione SORTIE ETIQUETTES *Uscita Etiquette*

- TAV: Finestra in policarbonato. Disponibile in due misure :
 - TAV L 12: L 220 x A 100 mm ;
 - TAV L 24: L 220 x A 190 mm ;
- LUMIERE + GUIDE (*Fissura + Guida*) :
Uscita direttamente delle etichette con guida.

Uscita
LUMIERE + GUIDE
etichette con guida

Più Opzioni :

- Regolatore di pressione per essere sovrappressione ;
- Uscita etichette speciale ;
- ...



Uscita opzione TAV L 24