



Entwickler und Hersteller

LOGIRACK LCD

Mobiles Schutzgehäuse für komplette Datenverarbeitungssysteme

Merkmale:

- Schweißmontage
- Profilkonstruktion aus hochfestem 2 mm Stahl, geeignet für Aufnahme und Verstellung zusätzlicher Ablagen

Oberer Aufbau:

- Gebogener Rohrrahmen mit 30 mm Durchmesser mit darauf befestigtem LCD PROTECTION, geeignet für die Aufnahme des PISTOLEN-Halters
- Obere Stahlblechplatte für die Aufnahme einer Tastatur und einer Maus (integriertes Mauspad)
- LCD PROTECTION: Schutzhaube für Flachbildschirme schützt LCD Bildschirme gegen Staub, Thermoschock, Spritzer, Kälte usw.

Unterer Aufbau:

- Gehäusekonstruktion aus 10 mm Verbundstoffpaneelen, WLAN und RF kompatibel
- Zwei Türen: eine vorne, eine hinten für Zugang zum EDV-Material
- Transport: zwei seitliche Griffe
- Eine ausziehbare Ablage - Größe L 515 x T 700 in mm (Länge der ausgezogenen Ablage: 450 mm)
- Eine feste Zwischenablage
- Raumluftabsaugung und -filterung mit Wärmeabzug
- Kabeldurchführung mit 80 mm Durchmesser
- Stromversorgungsleiste mit 5 220-Volt-Steckdosen 10/16 A und einem EIN/AUS-Leuchtschalter
- Bodenverbindung: 4 Räder mit 100 mm Durchmesser: 2 gelenkte und gebremste Schwenkräder und 2 feststehende Räder

Vorteile:

- Ergonomie
- Physischer Schutz des EDV-Materials
- Innenstruktur gänzlich modular ausgelegt

In der Ausführung für Tieftemperaturen mit Wärmesystem (bis -30°C) erhältlich



LOGIRACK LCD ABMESSUNGEN in mm:

Gesamtaußenmaße	L 860 x T 760 x H 1020
Innennutzmaße	L 780 x T 720 x H 800

LCD PROTECTION ABMESSUNGEN in mm:

L 500 x T 100 x H 500
L 480 x T 84 x H 480

LOGIRACK LCD und Kontrollfenster TAV L 24



LOGIRACK LCD mit EDV-Material



LOGIRACK LCD mit Drucker auf ausgezogener Ablage und mit HANDLESER-HALTER



Ortsfeste und mobile Arbeitsstationen

OPTIONEN IM EINZELNEN ...

Die mobile Schutzlösung
für Ihre komplette Datenverarbeitungsanlage



Ausgang TAV L 24

Option ETIKETT-AUSGANG

- TAV: Kontrollfenster aus bruchsicherem Polycarbonat In zwei Größen erhältlich:
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 in mm
 - TAV L 24: L 220 x H 190 in mm



LASER-AUSGANG

Option LASER-AUSGANG

- Individueller Ausschnitt in der Fronttür des Gehäuses
- Tür mit Vorhang für Zugang zum Druck im Format A4

Option PISTOLEN-HALTER


- Befestigung auf dem gebogenen Rohrrahmen
- oder auf der oberen Platte
- Für Standard-Handleser geeignet



PISTOLEN-HALTER

Option ENERGIEKASTEN

- Mit AGM Batterien (säurefrei) und LITHIUM (Li) EISEN (Fe) Batterien erhältlich;
- Ein einziger Kasten, hundertprozentig dicht, isoliert und belüftet
- Enthält die Batterien und alle Peripheriegeräte (Konverter, Ladegeräte usw.)
- Stromversorgung der verschiedenen Energieverbraucher (PC, Drucker, Bedienterminal, Monitor usw.) dank Mehrspannungsausgänge von 5 V bis 24 V Gleichstrom und/oder 230 V Wechselstrom



Batterie
LITHIUM EISEN



AGM Batterie

Noch mehr Optionen:

- In Edelstahlausführung erhältlich
- KDL: Kabeldurchführungssystem
- Monitor-Halteplatte
- Blaulicht und Spannungsanzeige dezentral
- Zusätzliche feste oder ausziehbare Ablage
- Etikett-Aufnahmebehälter
- Innenausstattung nach Maß
- ...



KDL