

COFFRET RF EXT GF

Coffret Radio Fréquence (Base radio) Usage extérieur ou milieu grand froid

Caractéristiques :

- Destiné à être utilisé dans les environnements dont la température est comprise entre -30°C et +50°C
- Coffret en polycarbonate de 8 mm d'épaisseur, matière non conductrice électriquement (de couleur RAL 7035)
- Fermeture du coffret sur joints d'étanchéité et serrures à clef
- Coffret étanche IP 67 et résistant aux chocs IK 08
- Le coffret est livré avec :
 - Un pare soleil en polycarbonate blanc pour la protection du coffret contre les UV
 - Quatre pattes de fixation
 - Deux presse-étoupes, l'un de 9 à 15 mm et l'autre de 4 à 8 mm de diamètre pour le passage des câbles



Dimensions (en mm) :

Extérieures hors-tout	L 400 x P 210 x H 500
Intérieures utiles	L 340 x P 130 x H 440

Descriptif :

- Isolation par une couche de STYROFOAM de 20 mm d'épaisseur dans le fond du coffret et sur les parois
- Plaque de PVC de 10 mm d'épaisseur entre le STYROFOAM et la plaque d'aluminium ;
- Platine en aluminium sur laquelle est fixée le matériel mais aussi :
 - Un thermostat
 - Une résistance chauffante de 50 W protégée par une grille
 - Un bornier de liaison des câbles

Avantages :

- Isolation garantie
- Encombrement réduit
- Protection permanente