

CPA 3

Cellule de Protection Agro-alimentaire en trois compartiments
Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, imprimante et clavier

Caractéristiques :

- Cellule en composite extrudée de 10 mm d'épaisseur et thermoformé, permettant de garantir l'étanchéité IP 54 et la résistance.
- Parois lisses et sans angles de rétention, évitant toute condensation ou développement microbien.



Dimensions (en mm) :

Extérieures	L 600 x P 600 x H 1070
Intérieures compartiment écran	L 580 x P 560 x H 475
Intérieures compartiment imprimante	L 520 x P 560 x H 390
Intérieures compartiment clavier	L 470 x P 390 x H 80

Descriptif :

- Deux ouïes d'aération avec grille à volet et filtre pour la ventilation de la cellule.
- Passe câbles de 80 mm de diamètre situé sur la face latérale droite de la cellule.
- Possibilité de fixer la cellule au mur sans support.
- Accès face avant par volet en PMMA transparent de 6 mm d'épaisseur monté sur charnières en polyamide.
- Fermeture assurée par verrous à compression pour les compartiments écran et imprimante et loquet à crampon pour le compartiment clavier.
- Tablette imprimante et clavier extractible de 19 mm d'épaisseur montée sur glissières à billes zinguées.

Avantages :

- Protection et étanchéité GARANTIE
- Optimisation de l'espace de travail
- Structure intérieure entièrement modulable

Existe aussi en Inox

