

MU 3 INOX

Cellule de protection INOX divisée en trois compartiments
Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran LCD, unité centrale, imprimante, clavier et souris

Caractéristiques :

- Cellule étanche en INOX 304
- Corps de la cellule se divise en trois compartiments
- Contient deux tablettes extractibles en PVC : l'une pour l'imprimante et l'autre pour le clavier
- Fermeture des compartiments par verrous à compression : les volets sont comprimés contre un joint d'étanchéité dans la feuillure
- Connectique : la cellule est livrée avec :
 - Un bloc d'alimentation électrique de 3 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux
 - Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles



Extérieures hors-tout	L 605 x P 600 x H 1160
Intérieures utiles du compartiment écran + UC	L 600 x P 575 x H 480
Intérieures utiles du compartiment imprimante	L 510 x P 575 x H 415
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 510 x P 575 x H 75

Dimensions (en mm) :

Descriptif :

- Accès à l'écran et à l'unité centrale par une porte avant ;
- Face avant protégée par un panneau en Lexan transparent de 6 mm d'épaisseur
- Accès par une porte avant protégée par un panneau en Lexan transparent de 6 mm d'épaisseur
- Tablette imprimante extractible montée sur une glissière triple développement en inox pouvant supporter une charge de 60 kg permettant le dégagement complet de l'imprimante
- Accès au clavier et souris par un volet abattant en INOX
- Tablettes extractibles en PVC pour clavier et souris

Avantages :

- Protection et étanchéité
- Optimisation de l'espace de travail

Existe en versions composites MU 3 et MU 3 DOUBLE

Santé

